

TR 400* ☼ Y=78%	TR 405* ☼ Y=72%	TR 410* ☼ Y=65%	TR 415* ☼ Y=55%	TR 420* ☼ Y=45%
TR 425* ☼ Y=71%	TR 430* ☼ Y=63%	TR 435* ☼ Y=52%	TR 440* ☼ Y=43%	TR 445* ☼ Y=35%
TR 450* ☼ Y=71%	TR 455* ☼ Y=64%	TR 460* ☼ Y=53%	TR 465* ☼ Y=44%	TR 470* ☼ Y=36%
TR 475* ☼ Y=69%	TR 480* ☼ Y=64%	TR 485* ☼ Y=53%	TR 490** ☼ Y=43%	TR 495*** ☼ Y=34%
TR 500* ☼ Y=79%	TR 505* ☼ Y=75%	TR 510* ☼ Y=70%	TR 515* ☼ Y=60%	TR 520* ☼ Y=51%
TR 525* ☼ Y=73%	TR 530* ☼ Y=66%	TR 535* ☼ Y=56%	TR 540* ☼ Y=46%	TR 545** ☼ Y=39%
TR 550* ☼ Y=73%	TR 555* ☼ Y=65%	TR 560** ☼ Y=56%	TR 565*** ☼ Y=44%	TR 570**** ☼ Y=35%
TR 575* ☼ Y=67%	TR 580* ☼ Y=58%	TR 585** ☼ Y=48%	TR 590*** ☼ Y=36%	TR 595**** ☼ Y=27%

* Grupa cenowa I, ** Grupa cenowa II, *** Grupa cenowa III, **** Grupa cenowa IV,

☼ kolor o niskiej trwałości, ☼ kolor o standardowej trwałości, ☼ kolor o podwyższonej trwałości, Y - współczynnik odbicia światła

△ Dany kolor nie występuje dla tynków silikatowo-silikonowych. ▲ Dany kolor nie występuje dla farb silikatowych. ▲ Dany kolor nie występuje dla tynków i farb elewacyjnych.

Informacje o cenach IV grupy określone są w tabeli na końcu cennika. Możliwe jest także opracowanie koloru specjalnego, którego cena ustalana jest indywidualnie.

UWAGA! Ze względu na poligraficzne dopuszczalne są różnice w kolorach w stosunku do oryginału. Kolor należy wybierać w oparciu o wzornik ALPOL COLOR.

SAHARA

S 1000*☀ Y=83%	S 1005*☀ Y=82%	S 1010*☀ Y=81%	S 1015*☀ Y=81%	S 1020*☀ Y=83%	S 1025*☀ Y=81%	S 1030*☀ Y=81%
S 1035*☀ Y=75%	S 1040*▲☀ Y=83%	S 1045*☀ Y=81%	S 1050*▲☀ Y=80%	S 1055*▲☀ Y=79%	S 1060*☀ Y=72%	S 1065*▲☀ Y=77%
S 1070****☀ Y=57%	S 1075*☀ Y=83%	S 1080*☀ Y=81%	S 1085*▲☀ Y=81%	S 1090*☀ Y=81%	S 1095*☀ Y=75%	S 1100*☀ Y=77%
S 1105**☀ Y=79%	S 1110**▲☀ Y=81%	S 1115**☀ Y=73%	S 1120****▲☀ Y=76%	S 1125****☀ Y=75%	S 1130***☀ Y=76%	S 1135**△▲☀ Y=77%
S 1140***△▲☀ Y=75%	S 1145***△▲☀ Y=74%	S 1150*☀ Y=75%	S 1155*▲☀ Y=79%	S 1160*▲☀ Y=74%	S 1165*▲☀ Y=75%	S 1170**▲☀ Y=71%
S 1175**▲☀ Y=69%	S 1180**▲☀ Y=75%	S 1185***▲☀ Y=71%	S 1190***△▲☀ Y=68%	S 1195***△▲☀ Y=67%	S 1200***▲☀ Y=64%	S 1205**☀ Y=58%
S 1210**☀ Y=53%	S 1215****☀ Y=45%	S 1220****☀ Y=45%	S 1225*☀ Y=79%	S 1230*☀ Y=77%	S 1235*☀ Y=78%	S 1240*△▲☀ Y=77%
S 1245*☀ Y=69%	S 1250*☀ Y=67%	S 1255*☀ Y=66%	S 1260*☀ Y=60%	S 1265***☀ Y=59%	S 1270****☀ Y=56%	S 1275****☀ Y=56%
S 1280****△▲☀ Y=55%	S 1285****▲☀ Y=45%	S 1290****▲☀ Y=39%	S 1295****☀ Y=38%			

* Grupa cenowa I, ** Grupa cenowa II, *** Grupa cenowa III, **** Grupa cenowa IV,

☉ kolor o niskiej trwałości, ☀ kolor o standardowej trwałości, ☀☀ kolor o podwyższonej trwałości,

Y - współczynnik odbicia światła. Kolory ciemne, których wsp. Y < 20%, nie powinny być stosowane na dużych powierzchniach w zewn. systemach ocieplania budynków.

△ Dany kolor nie występuje dla tynków silikatowo-silikonowych. ▲ Dany kolor nie występuje dla farb silikatowych. ▲ Dany kolor nie występuje dla tynków i farb elewacyjnych.

Informacje o cenach IV grupy określone są w tabeli na końcu cennika. Możliwe jest także opracowanie koloru specjalnego, którego cena ustalana jest indywidualnie.

UWAGA! Ze względów poligraficznych dopuszczalne są różnice w kolorach w stosunku do oryginału. Kolor należy wybierać w oparciu o wzornik ALPOL COLOR.

COLORADO

C 2000* ☀ Y=77%	C 2005* ☀ Y=77%	C 2010*▲☀ Y=77%	C 2015* ☀ Y=70%	C 2020* ☀ Y=71%	C 2025* ☀ Y=63%	C 2030* ☀ Y=64%
C 2035** ☀ Y=62%	C 2040* ☀ Y=66%	C 2045**▲☀ Y=60%	C 2050** ☀ Y=42%	C 2055** ☀ Y=39%	C 2060****△▲☀ Y=44%	C 2065****△▲☀ Y=31%
C 2070**** ☀ Y=18%	C 2075* ☀ Y=81%	C 2080*▲☀ Y=79%	C 2085* ☀ Y=79%	C 2090* ☀ Y=69%	C 2095* ☀ Y=71%	C 2100* ☀ Y=67%
C 2105*☀ Y=70%	C 2110* ☀ Y=59%	C 2115* ☀ Y=51%	C 2120* ☀ Y=54%	C 2125* ☀ Y=42%	C 2130* ☀ Y=41%	C 2135* ☀ Y=37%
C 2140** ☀ Y=29%	C 2145****△▲☀ Y=16%	C 2150* ☀ Y=69%	C 2155* ☀ Y=67%	C 2160* ☀ Y=69%	C 2165* ☀ Y=62%	C 2170*△▲☀ Y=61%
C 2175* ☀ Y=55%	C 2180* ☀ Y=51%	C 2185* ☀ Y=47%	C 2190* ☀ Y=48%	C 2195* ☀ Y=40%	C 2200* ☀ Y=41%	C 2205* ☀ Y=38%
C 2210* ☀ Y=32%	C 2215** ☀ Y=30%	C 2220****△☀ Y=20%	C 2225* ☀ Y=65%	C 2230* ☀ Y=68%	C 2235* ☀ Y=65%	C 2240* ☀ Y=59%
C 2245* ☀ Y=53%	C 2250** ☀ Y=52%	C 2255**** ☀ Y=49%	C 2260**** ☀ Y=49%	C 2265** ☀ Y=44%	C 2270**** ☀ Y=35%	C 2275**** ☀ Y=39%
C 2280**** ☀ Y=30%	C 2285** ☀ Y=26%	C 2290**** ☀ Y=22%	C 2295**△▲☀ Y=18%			

* Grupa cenowa I, ** Grupa cenowa II, *** Grupa cenowa III, **** Grupa cenowa IV,

☀ kolor o niskiej trwałości, ☀ kolor o standardowej trwałości, ☀ kolor o podwyższonej trwałości,

Y - współczynnik odbicia światła. Kolory ciemne, których wsp. Y < 20%, nie powinny być stosowane na dużych powierzchniach w zewn. systemach ocieplania budynków.

△ Dany kolor nie występuje dla tynków silikatowo-silikonowych. ▲ Dany kolor nie występuje dla farb silikatowych. ▲ Dany kolor nie występuje dla tynków i farb elewacyjnych.

Informacje o cenach IV grupy określone są w tabeli na końcu cennika. Możliwe jest także opracowanie koloru specjalnego, którego cena ustalana jest indywidualnie.

UWAGA! Ze względów poligraficznych dopuszczalne są różnice w kolorach w stosunku do oryginału. Kolor należy wybierać w oparciu o wzornik ALPOL COLOR.

G 3000* ● Y=70%	G 3005* ● Y=65%	G 3010* ● Y=55%	G 3015* ● Y=63%	G 3020* ● Y=56%	G 3025* ● Y=55%	G 3030* ● Y=47%
G 3035** ● Y=56%	G 3040*** ● Y=44%	G 3045** ● Y=51%	G 3050**** ● Y=38%	G 3055** ● Y=32%	G 3060**** ● Y=28%	G 3065*** ● Y=24%
G 3070*** ● Y=17%	G 3075* ● Y=79%	G 3080* ● Y=79%	G 3085* ● Y=66%	G 3090* ● Y=71%	G 3095* ● Y=68%	G 3100* ● Y=65%
G 3105** ● Y=61%	G 3110** ● Y=65%	G 3115* ● Y=64%	G 3120** ● Y=49%	G 3125** ● Y=57%	G 3130*** ● Y=49%	G 3135**** ● Y=42%
G 3140**** ○ Y=33%	G 3145**** ○ Y=34%	G 3150*△▲● Y=84%	G 3155* ● Y=71%	G 3160** ● Y=65%	G 3165** ● Y=61%	G 3170**** ● Y=60%
G 3175*** ● Y=53%	G 3180*** ● Y=52%	G 3185*** ● Y=55%	G 3190* ● Y=63%	G 3195*** ● Y=54%	G 3200*** ● Y=51%	G 3205**** ● Y=46%
G 3210**** ● Y=42%	G 3215*** ○ Y=36%	G 3220**▲● Y=21%	G 3225* ● Y=82%	G 3230* ● Y=78%	G 3235* ● Y=75%	G 3240* ● Y=77%
G 3245* ● Y=69%	G 3250* ● Y=78%	G 3255**** ● Y=63%	G 3260**** ● Y=59%	G 3265**** ● Y=50%	G 3270**** ● Y=57%	G 3275**** ● Y=46%
G 3280**** ● Y=38%	G 3285**** ○ Y=31%	G 3290**** ○ Y=26%	G 3295**** ○ Y=23%	G 3300* ● Y=81%	G 3305* ● Y=84%	G 3310* ● Y=83%
G 3315* ● Y=74%	G 3320** ● Y=69%	G 3325* ● Y=72%	G 3330* ● Y=63%	G 3335* ● Y=65%	G 3340** ● Y=56%	G 3345**** ● Y=46%
G 3350**** ● Y=53%	G 3355**** ● Y=47%	G 3360**** ● Y=48%	G 3365**** ○ Y=34%	G 3370****▲○ Y=13%		

* Grupa cenowa I, ** Grupa cenowa II, *** Grupa cenowa III, **** Grupa cenowa IV,

○ kolor o niskiej trwałości, ● kolor o standardowej trwałości, ●● kolor o podwyższonej trwałości,

Y - współczynnik odbicia światła. Kolory ciemne, których wsp. Y < 20%, nie powinny być stosowane na dużych powierzchniach w zewn. systemach ocieplania budynków.

△ Dany kolor nie występuje dla tynków silikatowo-silikonowych. ▲ Dany kolor nie występuje dla farb silikatowych. ▲ Dany kolor nie występuje dla tynków i farb elewacyjnych.

Informacje o cenach IV grupy określone są w tabeli na końcu cennika. Możliwe jest także opracowanie koloru specjalnego, którego cena ustalana jest indywidualnie.

UWAGA! Ze względu na poligraficzne dopuszczalne są różnice w kolorach w stosunku do oryginału. Kolor należy wybierać w oparciu o wzornik ALPOL COLOR.

Paleta barw tynków i farb do wnętrz i elewacji ALPOL COLOR

T 4000* 🌞 Y=78%	T 4005* 🌞 Y=76%	T 4010* 🌞 Y=68%	T 4015* 🌞 Y=69%	T 4020* 🌞 Y=68%	T 4025* 🌞 Y=61%	T 4030* 🌞 Y=70%
T 4035** 🌞 Y=59%	T 4040* 🌞 Y=48%	T 4045*** 🌞 Y=34%	T 4050**** 🌞 Y=19%	T 4055**** 🌞 Y=18%	T 4060**** 🌞 Y=17%	T 4065****▲ 🌞 Y=13%
T 4070****▲ 🌞 Y=13%	T 4075* 🌞 Y=66%	T 4080* 🌞 Y=67%	T 4085* 🌞 Y=66%	T 4090* 🌞 Y=62%	T 4095* 🌞 Y=67%	T 4100* 🌞 Y=62%
T 4105* 🌞 Y=54%	T 4110* 🌞 Y=45%	T 4115* 🌞 Y=51%	T 4120** 🌞 Y=40%	T 4125* 🌞 Y=36%	T 4130* 🌞 Y=34%	T 4135* 🌞 Y=40%
T 4140** 🌞 Y=21%	T 4145****▲ 🌞 Y=13%	T 4150* 🌞 Y=82%	T 4155* 🌞 Y=80%	T 4160* 🌞 Y=74%	T 4165* 🌞 Y=61%	T 4170* 🌞 Y=54%
T 4175* 🌞 Y=55%	T 4180* 🌞 Y=51%	T 4185* 🌞 Y=52%	T 4190* 🌞 Y=47%	T 4195* 🌞 Y=44%	T 4200* 🌞 Y=37%	T 4205** 🌞 Y=38%
T 4210*** 🌞 Y=40%	T 4215** 🌞 Y=34%	T 4220**** 🌞 Y=23%				

TYBET

* Grupa cenowa I, ** Grupa cenowa II, *** Grupa cenowa III, **** Grupa cenowa IV,

🌞 kolor o niskiej trwałości, 🌞 kolor o standardowej trwałości, 🌞 kolor o podwyższonej trwałości,

Y - współczynnik odbicia światła. Kolory ciemne, których wsp. Y < 20%, nie powinny być stosowane na dużych powierzchniach w zewn. systemach ocieplania budynków.

△ Dany kolor nie występuje dla tynków silikatowo-silikonowych. ▲ Dany kolor nie występuje dla farb silikatowych. ▲ Dany kolor nie występuje dla tynków i farb elewacyjnych.

Informacje o cenach IV grupy określone są w tabeli na końcu cennika. Możliwe jest także opracowanie koloru specjalnego, którego cena ustalana jest indywidualnie.

UWAGA! Ze względów poligraficznych dopuszczalne są różnice w kolorach w stosunku do oryginału. Kolor należy wybierać w oparciu o wzornik ALPOL COLOR.

Paleta barw tynków i farb do wnętrz i elewacji ALPOL COLOR

V 5000****△▲☀ Y=57%	V 5005****△▲☉ Y=58%	V 5006****☀ Y=60%	V 5007****☀ Y=52%	V 5008****☀ Y=77%	V 5014*☀ Y=75%	V 5015*☀ Y=53%
V 5016****☀ Y=25%	V 5017****☀ Y=18%	V 5018****☀ Y=10%	V 5020****☀ Y=73%	V 5025***△▲☀ Y=61%	V 5030****☀ Y=35%	V 5031****☉ Y=36%
V 5032****△▲☀ Y=52%	V 5035*△▲☀ Y=75%	V 5040****☀ Y=61%	V 5050*△▲☀ Y=59%	V 5051**△▲☉ Y=49%	V 5052**△▲☀ Y=28%	V 5055****☉ Y=57%
V 5060****△▲☉ Y=43%	V 5065****△▲☀ Y=34%	V 5066****☀ Y=24%	V 5067****☀ Y=16%	V 5070***☀ Y=29%	V 5075***☀ Y=31%	V 5080***☀ Y=21%
V 5085***☀ Y=12%	V 5090****△▲☀ Y=7%	V 5091*△▲☀ Y=63%	V 5095*△▲☀ Y=59%	V 5100****△▲☉ Y=30%	V 5105****△▲☉ Y=16%	V 5110****△▲☉ Y=16%
V 5115****△▲☀ Y=55%	V 5120****△▲☀ Y=26%	V 5125****△☉ Y=27%	V 5130****△☉ Y=18%	V 5135****△▲☀ Y=13%	V 5140****△▲☉ Y=41%	V 5145****△▲☉ Y=17%
V 5150****△▲☉ Y=15%	V 5155****△▲☉ Y=11%	V 5160***△▲☀ Y=22%				

VULCANO

* Grupa cenowa I, ** Grupa cenowa II, *** Grupa cenowa III, **** Grupa cenowa IV,

☉ kolor o niskiej trwałości, ☀ kolor o standardowej trwałości, ☀ kolor o podwyższonej trwałości,

Y - współczynnik odbicia światła. Kolory ciemne, których wsp. Y < 20%, nie powinny być stosowane na dużych powierzchniach w zewn. systemach ocieplania budynków.

△ Dany kolor nie występuje dla tynków silikatowo-silikonowych. ▲ Dany kolor nie występuje dla farb silikatowych. ▲ Dany kolor nie występuje dla tynków i farb elewacyjnych.

Informacje o cenach IV grupy określone są w tabeli na końcu cennika. Możliwe jest także opracowanie koloru specjalnego, którego cena ustalana jest indywidualnie.

UWAGA! Ze względów poligraficznych dopuszczalne są różnice w kolorach w stosunku do oryginału. Kolor należy wybierać w oparciu o wzornik ALPOL COLOR.